



AUTORITZACIÓ PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MATERIALS O INSTAL·LACIONS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ

Formulari editable. Llegiu la informació sobre el tràmit, formes de comunicació o notificació, i sobre el tractament de les dades personals.

Podeu presentar la sol·licitud en suport paper o electrònicament. En cas que sigueu un professional heu de presentar-la obligatòriament de forma electrònica.

Identificació del sol·licitant	
Indiqueu l'interessat i, si s'escau, el representant acreditat per mitjà vàlid en dret que actua en nom d'aquest.	
Nom i cognoms o raó social de l'interessat:	
NIF, NIE, Passaport o CIF de l'interessat:	
Nom i cognoms del representant:	
NIF, NIE, o Passaport del representant:	
Telèfon mòbil i telèfon fix:	
Domicili, Codi postal i Població:	
Adreça electrònica de contacte:	

Adreça a efectes de notificacions o comunicacions (únicament si és diferent a la indicada al punt anterior)	
Nom i cognoms:	
NIF, NIE o Passaport :	
Adreça electrònica de contacte:	
Telèfon mòbil i telèfon fix:	
Domicili, Codi postal i Població:	

Exposo:
1. Sol·licito autorització per l'ocupació de la via pública (camp obligatori, marqueu on correspongui):
Instal·lació de tot tipus de bastides i ponts volants Plataformes mòbils o elements auxiliars
Instal·lació de sacs de runa o contenidor
Aparells elevadors o altra maquinària auxiliar
Instal·lació de sacs de runa o contenidor.
Tancament d'obra
Altres (indiqueu l'acte):



2. Descripció de l'actuació:	
3. Emplaçament i característiques (camp obligatori):	
Emplaçament (carrer i número o paratge):	
Superfície a ocupar (m ²):	
Data d'inici i data de final de l'ocupació:	
Referència de l'expedient d'obres relacionat:	
Projector o contractista, si s'escau. Indiqueu el nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon:	
4. Adjunto els documents següents (camp obligatori, marqueu on correspongui) :	
Croquis de l'actuació (plànol i secció) indicant com es situaran els elements que ocuparan l'espai públic i les senyalitzacions i cotant la ocupació i els espais lliures de voreres	
Fotografies de l'emplaçament	
Altres:	
5. Estic assabentat del següent:	
a) L'Ajuntament està facultat per verificar en qualsevol moment les dades que consten a la comunicació i la documentació presentades. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb audiència prèvia a les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'ocupació des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.	
b) El titular de la llicència ha d'assumir totes les responsabilitats derivades per danys i perjudicis causats directament o indirectament a l'Ajuntament, a tercers, per l'obra, la instal·lació o el funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública. La persona sol·licitant haurà de reposar qualsevol desperfecte que es pugui produir.	
c) CONDICIONS GENERALS	
• La senyalització i abalisament d'ocupació, així com la canalització del trànsit dels vianants i vehicles seran per compte de la persona sol·licitant i hauran de fer-se mitjançant els elements i senyals corresponents d'acord amb els preceptes continguts en la normativa legal, estatal o autonòmica sobre seguretat.	
• De les diferents solucions que es puguin adoptar per a l'ocupació de la via pública, com a norma general sempre s'escollirà la que faciliti millor l'accessibilitat del vianants, i de manera que destorbi o	



obstaculitzi la lliure circulació de vianants o vehicles lo menys possible. S'haurà d'ajustar a les determinacions següents:

- Capítol IX de l'Ordenança de Civisme i Convivència ciutadana.
- Llei 3/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i el Decret 134/1995, del 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i aprova el codi d'accessibilitat.
- Ordre VIV 561/2010, d'1 de febrer.
- No s'autoritza en cap cas l'acopi o acumulació de materials a la via pública.
- Qualsevol indicació de la Policia Local relativa a defectes o deficiències en la senyalització haurà de ser atès i resolt pel sol·licitant.
- L'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar o modificar el permís unilateralment per motius tècnics o d'interès general.
- L'incompliment de les ordenances municipals vigents o de qualsevol de les condicions de la llicència en provocaran la caducitat immediata, amb independència d'aplicar-hi les sancions pertinents.
- Un cop finalitzada l'ocupació caldrà retirar tots els elements instal·lats així com qualsevol residu o resta que hagi pogut quedar, deixant la via pública en condicions d'ésser utilitzada per la resta d'usuaris.
- Reposar o, si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats directament o indirectament per l'ús autoritzat al seu estat inicial i reparar, si s'escau, els danys causats, prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels Serveis Tècnics Municipals.
- Els talls de sentit de circulació amb pas alternatiu, el tall total o les reserves d'estacionament, caldrà sol·licitar-los a banda i realitzar-los d'acord les indicacions de la Policia Local.
- L'ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que s'establirà depenent del tipus de via, l'afluència de vianants i altres aspectes que incideixen en l'ús general de la via pública. En qualsevol cas, l'amplada mínima del pas ha de ser 1 metre. De manera excepcional l'Ajuntament pot autoritzar passos d'amplada inferior.
- Els passos provisionals o itineraris alternatius han de complir amb l'itinerari adaptat accessible. Els passos habilitats s'han d'adequar per garantir que el ferm tingui unes condicions adients de seguretat, així com també s'hauran de senyalitzar.
- Les instal·lacions que sobrevoïn la calçada hauran d'estar situades a una altura mínima de 5 metres.
- La llicència ha d'estar a disposició dels agents de l'autoritat municipal i dels Serveis Tècnics Municipals. Les instruccions que es puguin dictar complementàries a les que figurin a la llicència, orientades al compliment del seu contingut han de ser executades puntualment.

d) OBLIGACIONS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

- Observar les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i farciment de rases, retirada d'enderrocs i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicables.
- Mantenir diàriament els terrenys de domini públic afectats per les obres de construcció en condicions que permetin la normal i segura utilització d'aquests terrenys per a la resta d'usuaris.
- Posar en coneixement de l'Ajuntament els canvis de l'ocupació de la via pública mitjançant materials, enderroc, bastides, etc, la superfície ocupada i la durada de l'ocupació a efectes de la liquidació de les taxes corresponents.
- Observar la normativa municipal sobre sorolls, i en especial, efectuar les obres en l'horari comprès entre 8 i 21 hores els dies laborables i entre 9 i 20 hores els dissabtes i festius.

e) CONDICIONS PER ELS TANCAMENTS D'OBRA

- Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i perfectament arreglerat. El material de la tanca ha de ser opac. Si es construeix amb materials ceràmics, s'haurà de remolinar el costat que dona a la via pública.
- L'alçada de la tanca es determinarà en funció de les circumstàncies específiques del lloc. El sortint màxim en cap cas no pot excedir de 3 metres, però ha de quedar lliure un espai d'1 metre per als vianants. Si els passadissos per a vianants d'1 metre envaeixen la calçada s'hauran de col·locar sobre un plàstic protector del paviment de la calçada. Quan la tanca sobresurti de la vorera, no es podrà clavar al paviment de la calçada i haurà de garantir el pas rodat, que permeti una circulació fàcil amb cotxets de criatura, cadires de rodes i similars; en aquest cas, la fixació haurà de ser de tal manera que no deteriori el paviment. Excepcionalment, s'autoritzaran amplades de pas de vianants inferiors a l'establerta en aquest article.
- Quan les obres deixin d'afectar la planta baixa en voreres d'amplada inferior a 1.75 metres, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís, mitjançant una nova sol·licitud.



- La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no compleixi aquesta missió, el constructor haurà d'instal·lar a més a més, un element voladís que cobreixi suficientment els elements sortints de l'edifici o, si cal, protegir el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.
 - Les tanques provisionals per obres no es podran mantenir més de quatre anys. Podran ser opaques o de malla metàl·lica en la seva totalitat, sempre que, per aplicació d'un tendal o similar, impedeixen la vista a l'interior del solar. La seva alçada serà de dos metres i haurà d'estar fermament ancorada al terreny. Sols s'admeten tanques mòbils en els accessos a l'obra o al solar.
- f) CONDICIONS PER LA INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES I PONTES VOLATS
- Les bastides hauran d'estar formades i instal·lades de manera que garanteixin, en tot moment, la seguretat dels treballadors i dels vianants. Cal que la bastida tingui la solidesa i la forma adient a l'ús al qual es destina, homologada segons normativa vigent, amb tots els seus elements en perfecte estat de conservació.
 - Abans del muntatge de la bastida, cal la coordinació amb la Policia Municipal per fixar la senyalització adient, envers el trànsit i els vianants.
 - De les diferents solucions que es puguin adoptar per al disseny i muntatge de la bastida, com a norma general sempre s'escollirà la que faciliti millor l'accessibilitat del vianants, ja sigui per l'interior o l'exterior de la bastida. Els criteris generals a seguir són els següents:
 - El pas provisional o itinerari alternatiu ha de tenir una amplada mínima de 1,00 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10m; en els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. Cal mantenir la uniformitat del nivell de la rasant de la vorera existent. S'ha d'indicar i senyalitzar l'itinerari pels vianants alternatiu accessible amb els senyals corresponents.
 - Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes per un sol pis unit, tenir una amplada mínim de 60 centímetres i ser antilliscants.
 - Quan l'estretor de la vorera no permeti la instal·lació d'una bastida amb les condicions d'amplada exigides per la legislació vigent (generar un pòrtic sota la bastida de 1,00 m. entre muntants) s'instal·larà, si la calçada ho permet, un suplement coplanari a la vorera per tal d'aconseguir l'amplada suficient o, si cal, un alternatiu. En el cas que la calçada no permeti cap d'aquestes solucions i calgui instal·lar una bastida amb una amplada inferior als 100 cm, es tancarà el pas sota la bastida i se senyalitzarà un itinerari alternatiu per al pas de vianants.
 - Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda d'altura superior als 2 metres, haurà d'estar protegida en tot el seu entorn amb baranes rígides de 90 centímetres d'altura mínima, barra intermèdia i plints o entornpeus de 15 centímetres d'altura mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de materials o eines. El conjunt haurà d'oferir una resistència mínima de 150 Kg. per metre lineal.
 - Les bastides s'hauran d'assentar sobre bases sòlides, estables i anivellades. Els elements de repartició de càrregues estaran en funció de les característiques del terreny i de les càrregues que hagin de transmetre, de manera que no se sobrepassi la càrrega admissible del terreny. No es poden recolzar mai les bastides sobre materials trencadissos. Queda absolutament prohibida la col·locació de falques per salvar desnivells del paviment, només es permet la col·locació de bases regulables.
 - Si la instal·lació de la bastida limita l'amplada de la calçada, el titular de la llicència haurà de col·locar senyalització d'estrenyiment de calçada, perill d'obres o limitació de pas.
 - Si la bastida sobresurt sobre la calçada s'ha de garantir una alçada lliure d'obstacles de més de 5,00 m i s'ha de senyalitzar el gàlib pel pas dels vehicles.
 - Per evitar la caiguda de materials o eines de la via pública s'hauran de col·locar:
 - En tot cas una visera protectora per sobre de la llinda d'accés dels edificis formant un angle màxim de 45°; respecte a la vertical folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb lona opaca, plàstic o un element similar per evitar la caiguda de materials de granulometria fina o líquids a la via pública. La distància entre la façana de l'edifici i la plataforma també s'haurà de protegir convenientment.
 - Malla mosquitera o xarxa opaca segons els treballs a efectuar que cobreixin tot l'exterior de l'estructura de la bastida de manera continuada, correctament tensada i subjectada.
 - Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes amb planxes metàl·liques o d'altres materials homologats, i fixades a l'estructura de la bastida. No s'accepten taulons de fusta.
 - Per accedir a les plataformes hi haurà d'haver mitjans segurs d'accés. Les escales de mà que comuniquin els diferents pisos de la bastida només podran salvar l'altura entre dos pisos consecutius.
 - Per evitar la bolcada de les bastides, ja sigui per l'acció del vent o bé per la pròpia esveltesa, s'hauran de fixar a la façana o al parament amb els suficients punts d'ancoratge per tal que en quedi garantida l'estabilitat. Mai es podran fixar a canonades de desguàs, tubs de gas o altres elements inadequats.



- Per realitzar treballs a la façana amb aigua a pressió s'haurà de col·locar sobre el pis de la bastida en què s'hagi habilitat la visera de protecció sobre el plàstic protector, una canal per recollida d'aigües que connecti amb un baixant per portar aigües a la rigola.
- Cal garantir amb embolcall de la bastida, l'aïllament contra de la pols, restes d'enderroc i la seguretat contra la caiguda d'objectes. Els materials de cobriment han de tenir prevista la pressió del vent i els mitjans per evitar-ho, cal lligar-los adientment a elements fixos. El terra del primer nivell ha de ser impermeable.
- Cal també protecció, contra els cops (amortidors), als vianants, en els primers muntants verticals. Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un mínim de 1,60 m.
- La bastida s'ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit.
- No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars.
- Fora de les hores de treball s'haurà de baixar el pont del volant i fer-lo descansar sobre la bastida de protecció.
- Totes les condicions són, sens perjudici del compliment de totes altres exigències relatives a la normativa d'obligat compliment, de seguretat i salut en les obres envers els treballadors i tercers i altres que pugui considerar el constructor i promotor.
- Si fos necessari, es poden considerar altres condicions, coordinades amb els serveis tècnics municipals.

g) CONDICIONS PER LA INSTAL·LACIÓ DE SACS DE RUNES I CONTENIDORS

- Els contenidors s'han de pintar dels colors que els destaquin i facilitin la seva visibilitat, i s'han de senyalitzar amb l'anagrama o nom de l'empresa i telèfon.
- Els contenidors que es col·loquin sobre la vorera, hauran de deixar com a mínim un pas lliure d'1 metre d'amplada per a la circulació de vianants.
- En la seva col·locació hauran de ser observades en qualsevol cas, les prescripcions següents:
- Com a regla general la col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació.
- S'hauran de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments, respectaran les distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes d'estacionament.
- No podran situar-se en els passos de vianants ni tampoc al davant d'aquests, ni als guals, ni a les reserves d'estacionament i parada, excepte quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició d'estacionament.
- En cap cas no podran ser col·locats de manera total o parcial, sobre les tapes d'accés de serveis públics, ni sobre les boques d'incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència. Quan els contenidors o els sacs de runes es trobin a la calçada, hauran d'estar situats a 0.20 metres de la vorera, de manera que no impedeixin el pas a les aigües superficials.
- En el cas que hagin de romandre al carrer durant la nit, i es trobin ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles han d'incorporar a la part exterior els senyals reflectants o lluminosos per fer-los identificables.
- Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.
- Els contenidors a la via pública seran retirats quan estiguin plens.
- Els contenidors i sacs s'han de manipular de manera que el seu contingut ni caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
- En cas que s'instal·lar-se en un carril d'estacionament caldrà sol·licitar la corresponent reserva d'estacionament.

h) CONDICIONS PER TUBS D'EXTRACCIÓ DE RUNES

- L'abocament de material a través dels tubs haurà de fer-se en un contenidor amb una lona opaca i s'haurà de mullar periòdicament per evitar l'embrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones, animals o coses.

- i) Es recomana, a més, la consulta del text de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana, especialment la secció IX sobre ocupacions derivades d'obres.



Sol·licito:

Tingueu per sol·licitada l'ocupació de la via pública, i per presentats els documents esmentats anteriorment.

Informació sobre la gestió de la sol·licitud:

Aquesta sol·licitud presentada per registre de l'Ajuntament de Castellbisbal serà posada a disposició de la unitat orgànica gestora de l'expedient (obres privades) en el moment de fer-se el seu assentament al registre electrònic de l'Ajuntament. Per conèixer l'estat de la seva tramitació podeu adreçar-vos a la unitat de gestió responsable d'obres privades.

Informació sobre les comunicacions i notificació de la resolució:

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre per mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta sol·licitud.

Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació: . Si esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics (art. 14, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), ens comunicarem amb vosaltres electrònicament.

La informació completa sobre les característiques i la forma de notificació o comunicació de la resolució es pot consultar a la pròpia l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castellbisbal i al web: https://oficnavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10201&pes_cod=1&ent_id=2&idioma=2 .

Informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Castellbisbal amb la finalitat de disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals i números de contacte) que permetin l'assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de l'Ajuntament de Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la seva conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica:

<https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/> .

Informació sobre la consulta de documents d'altres administracions en motiu del tràmit:

D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en motiu de la tramitació de la vostra sol·licitud l'Ajuntament pot obtenir les dades i documents necessaris d'altres Administracions Públiques. En cas que us hi oposeu heu d'assenyalar-ho a continuació:

Lloc i data:

Si el presenteu en paper, signeu-lo a continuació

Sr/a alcalde/essa – president/a de l'Ajuntament de Castellbisbal